DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 5069

CASAMBI Bloc d'alimentation LED à 1 canal CV 24V DC 1-100W 0,42-4,2A dimmable



page de l'article

- Alimentation à tension constante gradable 24V DC max 100W
- Dimmable via l'APP CASAMBI

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.25
CONSOMMATION EN WATTS	100

Dimensions

Longueur: 295mm

Largeur: 43mm

Hauteur: 30mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRéE	176 - 240 V AC/DC
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,99
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPéRATURE EN °C	75
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
TENSION DE SORTIE	24 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	198-264 V AC / 176-280 V DC
GARANTIE EN ANNéES	2
MATéRIAU DU BOîTIER	Plastique
CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS	-
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	198-264 V AC / 176-280 V DC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement