


ARTIKEL NR. 5079-04020M

**DOTLUX LED-Streifen 100W 10mm 4000K IP20 20m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite



- 20m LED-Streifen mit nur einer Einspeisung, bei Mitteleinspeisung 40m
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- **Secure Solder Connect Technology** verhindert Ausfälle einzelner Segmente
- Verstärkte Kupfer-Leiterbahnen und Konstantstromtreiber auf der Platine sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M VHB Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.65	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	100	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	15800	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
		<b>ANZAHL DER LED/M</b>	112
		<b>TRENNBAR NACH MM</b>	62,5
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	67
		<b>LEISTUNG W/M</b>	5
		<b>LICHTSTROM LM/M</b>	790
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>SPANNUNGSART</b>	DC
		<b>SELBSTKLEBEND</b>	Ja
		<b>KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM</b>	50
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24 V DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	24 V DC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	D
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	ECO02706
		<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
<b>ABMESSUNGEN</b>			
<b>Länge:</b>	20000mm		
<b>Breite:</b>	10mm		
<b>Höhe:</b>	1mm		

<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Abschluss
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Lötanschluss
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	Band
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR DIMMER</b>	Ja
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT ANSCHLUSSSET</b>	Nein
<b>MIT ENDSTÜCK</b>	Nein
<b>MIT SCHUTZABDECKUNG</b>	Nein
<b>MONTAGEART</b>	Aufbau/Einbau
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	-
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	Elektronischer Trafo
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein