

ARTICLE NO. 5080-ORGBW5M

DOTLUX Bande LED 144W 12mm RGBW IP20 rouleau de 5m incl. câble de connexion de 50cm des deux côtés



page de l'article

DOTLUX
5080-ORGBW5M

A

B

C

D

E

F

G

144

kWh/1000h

2019/2015

- Version High Lumen Output avec 120LED's/m
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces d'éclairage homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.16
CONSOMMATION EN WATTS	144
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	7200

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 12mm
Hauteur: 2mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
Luminous color	
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
NOMBRE DE LED/M	120
SéPARABLE PAR MM	100
TC TEMPÉRATURE EN °C	67
PUISSANCE W/M	28,8
FLUX LUMINEUX LM/M	1440
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	DC
ADHÉSIF	Oui
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	50
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	7
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	G

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	1
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CâBLAGE	Terminalson
TYPE DE CONNEXION	Lötanschluss
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODÈLE	Bande
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT	Non
AVEC EMBOUT DE FERMETURE	Non
AVEC éLÉMENT DE PROTECTION	Non
MODE DE POSE	En saillie et encastré
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
TEMPÉRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non