
DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 5080-0RGBW5M

DOTLUX LED-Streifen 144W 12mm RGBW IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig

zur Artikelseite



- High Lumen Output Version mit 120LED's/m
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt
- Beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.16
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	144
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	7200

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm
Breite: 12mm
Höhe: 2mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	RGBW
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
POWER-FACTOR	0,9
ANZAHL DER LED/M	120
TRENNBAR NACH MM	100
TC TEMPERATUR IN °C	67
LEISTUNG W/M	28,8
LICHTSTROM LM/M	1440
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	DC
SELBSTKLEBEND	Ja
KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	50
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
GARANTIE IN JAHREN	7
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	G
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
SCHUTZART (NEMA)	1

KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Lötanschluss
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
AUSFüHRUNG	Band
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERäT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ANSCHLUSSSET	Nein
MIT ENDSTüCK	Nein
MIT SCHUTZABDECKUNG	Nein
MONTAGEART	Aufbau/Einbau
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
BEG FöRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
BETRIEBSGERäT	Elektronischer Trafo
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein