

ARTIKEL NR. 5081-0275M

**DOTLUX LED-Streifen SIDEVIEW 48W 8mm 2700K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig**



zur Artikelseite

- Seitlich abstrahlendes, flexibles LED-Band, ideal für kurvenförmige-Anwendungen
- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- **Secure Solder Connect Technology** verhindert Ausfälle einzelner Segmente
- Verstärkte Kupfer-Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M-VHB Klebeband sorgt für starken Halt
- beidseitig 50 cm Anschlusskabel vormontiert

zur Artikelseite

**ENERGY**

**DOTLUX**  
5081-0275M

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**48**  
kWh/1000h

2019/2015

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.13	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	48	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	3550	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	2700
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,9
		<b>ANZAHL DER LED/M</b>	112
		<b>TRENNBAR NACH MM</b>	62,5
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	67
		<b>LEISTUNG W/M</b>	9,6
		<b>LICHTSTROM LM/M</b>	710
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>SPANNUNGSART</b>	DC
		<b>SELBSTKLEBEND</b>	Ja
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	24 V DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	7
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	24 V DC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	G
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002706
		<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
		<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja

<b>ART DER VERDRÄHTUNG</b>	Abschluss
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Lötanschluss
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	Band
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR DIMMER</b>	Ja
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT ANSCHLUSSSET</b>	Nein
<b>MIT ENDSTÜCK</b>	Nein
<b>MIT SCHUTZABDECKUNG</b>	Nein
<b>MONTAGEART</b>	Aufbau/Einbau
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	-
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	Elektronischer Trafo
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein