

ARTICLE NO. 5082-ORGBW5M

**DOTLUX Bande LED RGBW CURVE 96W 12mm IP20 rouleau de 5m y compris câble de connexion de 50cm des deux côtés**



page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à de très petites distances
- Peut être plié à volonté et convient donc également pour l'éclairage des endroits courbes et des coins
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

ENERGY LABEL

**DOTLUX**  
5082-ORGBW5M

A B C D E F G

**96**  
kWh/1000h

2019/2015

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120°
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	3947-ORGBWIP205M	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
		Luminous color	
<b>POIDS EN KG</b>	0.14	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	96	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	4300	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 92
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
		<b>NOMBRE DE LED/M</b>	60
		<b>SÉPARABLE PAR MM</b>	100
<b>Dimensions</b>		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	67
<b>Longueur: 5000mm</b>		<b>PUISSANCE W/M</b>	19,2
<b>Largeur: 12mm</b>		<b>FLUX LUMINEUX LM/M</b>	860
<b>Hauteur: 2mm</b>		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
		<b>TYPE DE TENSION</b>	DC
		<b>ADHÉSIF</b>	Oui
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	24 V DC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	7
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	24 V DC
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	G
		<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	50000

<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002706
<b>DEGRé DE PROTECTION (NEMA)</b>	1
<b>RégULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>	Oui
<b>TYPE DE CâBLAGE</b>	Terminaison
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Lötanschluss
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>MODèLE</b>	Bande
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Oui
<b>ADAPTé à UN VARIATEUR</b>	Oui
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable
<b>AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT</b>	Non
<b>AVEC EMBOUT DE FERMETURE</b>	Non
<b>AVEC éLéMENT DE PROTECTION</b>	Non
<b>MODE DE POSE</b>	En saillie et encastré
<b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	50000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	-
<b>APPAREILLAGE</b>	Transformateur électronique
<b>TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non