DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 3531-130180

DOTLUX Barre lumineuse à LED ENDLESS 900mm 12W 3000K



page de l'article

- Raccordement direct à 230 V - pas de bloc d'alimentation externe nécessaire
- Boîtier résistant aux chocs en polycarbonate incassable
- \"*SEAMLESS CONNECT*\" - Interruption à peine visible grâce à la connexion sans soudure
- \"*DOT FREE*\" Design avec surface d'éclairage uniforme
- Chaque luminaire peut être allumé individuellement - n'influence pas le câblage continu
- Incl. connecteur sans soudure et connecteur de câble (20 cm)
- Câble de raccordement à commander séparément
- En montage en série, il est possible d'utiliser jusqu'à 10 réglettes lumineuses avec un seul câble de raccordement.

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRéDéCESSEUR	3531-040180
POIDS EN KG	0.16
CONSOMMATION EN WATTS	12
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1300
LUMEN PAR WATT	108

Dimensions

Longueur: 872mm
Largeur: 22mm
Hauteur: 32mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	150°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
DURéE DE VIE UTILE	environ 30.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,6
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	108
CLASSE DE PROTECTION	II
COULEUR DU BOîTIER	blanc
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 60.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	220-240 V AC
GARANTIE EN ANNéES	3
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	220-240 V AC
ASSORTIMENT	Ecoline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC000109
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non

VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
COULEUR	Blanc