

ARTICLE NO. 1938-455180

DOTLUX Tube à LED LUMENPLUS 150cm 22W 5500K givré embout rotatif



page de l'article



- **AVANTAGES TECHNIQUES**
 - Le dissipateur thermique en aluminium situé à l'intérieur permet une gestion optimisée de la chaleur
 - Couverture en polycarbonate avec revêtement anti-UV (ne jaunit pas)
 - Orienté vers l'avenir grâce à des blocs d'alimentation remplaçables individuellement
 - Angle de diffusion de la lumière réglable individuellement grâce à un embout breveté
 - Sécurité contre les pannes, car chaque LED est commandée séparément
- **AUTRES AVANTAGES DES TUBES LUMENplus**
 - 5 ans de garantie Dotlux sur les pilotes et les LED
 - Remplacement très facile des tubes fluorescents avec starter
 - Rendement lumineux complet et optimal immédiatement après l'allumage
 - LED certifiées LM80
 - Ce tube est certifié VDE
 - version adaptée à la batterie centrale sur demande



DOTLUX
1938-455180

A	
B	
C	← C
D	
E	
F	
G	

22
kWh/1000h



2019/2015

<p>ARTICLE DE SUCCESSION -</p> <p>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1938-355180 1938-155180 1938-1654-1</p> <p>POIDS EN KG 0.31</p> <p>CONSOMMATION EN WATTS 22</p> <p>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 3740</p> <p>LUMEN PAR WATT 170</p> <p>Dimensions</p> <p>Longueur: 1500mm</p> <p>Diamètre: 26mm</p>	<p>ANGLE DE RAYONNEMENT 180°</p> <p>INDICE DE PROTECTION (IP) IP20</p> <p>DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C</p> <p>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 5500</p> <p>INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 83</p> <p>COURANT D'APPEL EN A 0</p> <p>LUMEN PAR WATT 170</p> <p>COULEUR DU BOITIER multicolore</p> <p>CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000</p> <p>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 220-240 V AC</p> <p>GARANTIE EN ANNÉES 5</p> <p>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 220-240 V AC</p> <p>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 C</p> <p>ETIM GRUPPEN-ID EC001959</p> <p>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) SDCM6</p> <p>DURÉE D'IMPULSION EN µS 0</p> <p>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1 blanc lumière du jour >5300 K</p> <p>SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement</p> <p>COULEUR Multicolore</p>
--	---