
DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 1938-455180

DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 150cm 22W 5500K gefrostet drehbare Endkappe



zur Artikelseite



- *TECHNISCHE VORTEILE*
  - Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
  - Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
  - Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
  - Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
  - Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird
- *WEITERE VORTEILE DER LUMENplus RÖHREN*
  - 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
  - Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
  - Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
  - LM80 zertifizierte LEDs
  - Diese Röhre ist VDE-zertifiziert
  - für Zentralbatterie geeignete Version auf Anfrage

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGäNGERARTIKEL	1938-355180 1938-155180 1938-1 1654-1
GEWICHT IN KG	0.31
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	22
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3740
LUMEN PRO WATT	170

ABMESSUNGEN

Länge: 1500mm
Durchmesser: 26mm

ABSTRAHLWINKEL	180°
SCHUTZART (IP)	IP20
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5500
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	170
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
GARANTIE IN JAHREN	5
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	C
ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K
BEG FöRDERUNG	Nein
FARBE	Mehrfarbig