

ARTIKEL NR. 5061-040090-NOT

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEALock 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 90°*110° mit Notlichtbaustein



zur Artikelseite

- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR<21 (2,5-12m Lichtpunkthöhe)
- Schnellste Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschiensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 x 1,5 mm² inkl. Ladestrom Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe
- Inkl. Notlichtmodul mit Lithium Ionen Akku 3h 1200Lm

Anpassbare Leistung durch POWERselect:

- 13550lm@ 75W
- 11850lm@ 65W
- 10200lm@ 55W
- 8650lm@ 45W
- 7850lm@ 40W
- 6750lm@ 35W
- 5850lm@ 30W
- 4800lm@ 25W

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	90° x 110°
GEWICHT IN KG	1.99	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	25-75	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	13550	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LUMEN PRO WATT	196-180	NUTZLEBENSDAUER	ca. 100.000 h bei 25°C
		LEUCHTENLICHTSTROM NETTO NOTBETRIEB IN LUMEN	1200
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
		POWER-FACTOR	0,95
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Länge: 1437mm		IK SCHUTZGRAD	IK06
Breite: 67mm		AKKULAUFZEIT	3h
Höhe: 25mm		LUMEN PRO WATT	196-180
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		GARANTIE IN JAHREN	5
		L80/B10	100000
		LEISTUNG NOTBETRIEB IN W	6,5
		SORTIMENT	Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	100000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	200000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
DIMMUNG 1-10 V	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	200000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	50000
PULSDAUER IN µS	0
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	70000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	C
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein