

ARTICLE NO. 5095-040120

**DOTLUX Panneau LED encastrable SQUAREeco IP20 22W 4000K 224x224mm**



page de l'article

- Design plat avec bloc d'alimentation intégré permettant une utilisation même dans des endroits difficiles à installer
- Technologie de rétroéclairage dans une construction robuste
- Des pinces de montage stables assurent un maintien sûr

|                            |                                            |                                     |                |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR       | 1963-1 1963-030120 1963-040120 1963-0FW120 | ANGLE DE RAYONNEMENT                | 120°           |
| POIDS EN KG                | 0.22                                       | INDICE DE PROTECTION (IP)           | IP20           |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 22                                         | LUMINOUS COLOR                      | blanc          |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 1980                                       | TENSION D'ENTRÉE                    | 220 - 240 V AC |
| LUMEN PAR WATT             | 90                                         | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN    | 4000           |
|                            |                                            | INDICE DE RENDU DE COULEUR          | CRI > 82       |
|                            |                                            | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,7            |
|                            |                                            | COURANT D'APPEL EN A                | 0              |
|                            |                                            | IK DEGRÉ DE PROTECTION              | IK03           |
|                            |                                            | LUMEN PAR WATT                      | 90             |
|                            |                                            | CLASSE DE PROTECTION                | II             |
|                            |                                            | TYPE DE TENSION                     | AC             |
|                            |                                            | COULEUR DU BOÎTIER                  | blanc          |
|                            |                                            | CYCLES DE FONCTIONNEMENT            | > 40.000       |
|                            |                                            | OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM  | 200            |
|                            |                                            | OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM | 190-200        |
|                            |                                            | OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM | 200            |
|                            |                                            | GARANTIE EN ANNÉES                  | 2              |
|                            |                                            | COURANT NOMINAL                     | 0,1            |
|                            |                                            | CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE | Oui            |
|                            |                                            | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ      | Oui            |

Dimensions

Longueur: 224mm  
Largeur: 224mm  
Hauteur: 28mm

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE<br/>SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN<br/>2019/2015</b> | pas nécessaire              |
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME<br/>L70/B50 à 25°C</b>                              | 35000                       |
| <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>                                                               | EC001744                    |
| <b>AVEC AMPOULE</b>                                                                  | Oui                         |
| <b>MONTAGE MURAL</b>                                                                 | Non                         |
| <b>ADAPTÉ À UNE SUSPENSION</b>                                                       | Non                         |
| <b>ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND</b>                                                | Non                         |
| <b>FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN<br/>12464-1 (UGR &lt; 19)</b>                       | Non                         |
| <b>DOUILLE</b>                                                                       | -                           |
| <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>                                                        | -                           |
| <b>APPAREILLAGE</b>                                                                  | Driver LED courant constant |
| <b>APPAREILLAGE FOURNI</b>                                                           | Non                         |
| <b>VARIATION 0-10V</b>                                                               | Non                         |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                                                               | Non                         |
| <b>VARIATION DALI</b>                                                                | Non                         |
| <b>VARIATION DMX</b>                                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION DSI</b>                                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE<br/>(INTÉGRÉ)</b>                                     | Non                         |
| <b>VARIATION LINESWITCH</b>                                                          | Non                         |
| <b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE<br/>CONSTRUCTEUR</b>                               | Non                         |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION<br/>SECTEUR</b>                                   | Non                         |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE<br/>PHASE</b>                                     | Non                         |
| <b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>                                                        | Non                         |
| <b>VARIATION RF</b>                                                                  | Non                         |
| <b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION ZIGBEE</b>                                                              | Non                         |
| <b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION EN FONCTION DE LA<br/>COMMANDE</b>                                      | Non                         |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                                              | Oui                         |
| <b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE<br/>DE MCADAM)</b>                              | SDCM6                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES<br/>CHOC (IK)</b>                                 | IK03                        |
| <b>PROTECTION CONTRE L'INCENDIE «<br/>SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24</b>            | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT</b>                                                   | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE</b>                                                  | Non                         |
| <b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À<br/>ISOLATION THERMIQUE</b>                           | Non                         |
| <b>TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC<br/>60695-2-11</b>                             | 550 °C - 30 s               |
| <b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX<br/>LUMINEUX</b>                                     | Oui                         |
| <b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE<br/>SELON EN 62471</b>                           | RG2                         |
| <b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>                                                        | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>                                                       | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>                                                 | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE<br/>ASSISTANT</b>                                          | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>                                                  | Non                         |

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| COMPATIBLE IFTTT                                     | Non                               |
| CONVIENT POUR SYSTÈME DE CABLE BASSE TENSION         | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE PAR SERRAGE                      | Oui                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR RAIL                         | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL                | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR TRAVERSE                     | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                     | Non                               |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W                     | 17,7                              |
| SOURCE LUMINEUSE                                     | LED non interchangeable           |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE                     | Non                               |
| SURFACE BROSSÉE                                      | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                     | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE              | Non                               |
| VARIATION GPRS                                       | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                          | 35000                             |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                              | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                          | Pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | -                                 |
| RÉPARTITION LUMINEUSE                                | Asymétrique                       |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE                                  | Direct                            |
| TYPE DE CÂBLAGE                                      | Convient pour câblage traversant  |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                      | Non                               |
| RÉGLAGE DES LUMENS                                   | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                       | Non                               |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                             | Plastifié                         |
| RÉGLABILITÉ                                          | Non ajustable                     |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                   | Autre                             |
| RÉFLECTEUR                                           | Sans                              |
| ANGLE DE FAISCEAU                                    | Faisceau très extensif >80°       |
| DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)                           | Autre                             |
| TYPE DE CONNEXION                                    | Autre                             |