

ARTICLE NO. 3679-1

DOTLUX Lampe de sécurité à LED EXITtop avec autotest incl. 2 lentilles interchangeables blanc 3h



page de l'article

- Lampe de sécurité à montage universel, à encastrer ou à monter en saillie
- Batterie remplaçable avec une durée d'éclairage de 3 heures
- Bouton-poussoir intégré et LED de contrôle pour l'affichage de l'état de fonctionnement
- Convient uniquement pour une mise en veille. Si la lampe est alimentée par le secteur, l'accumulateur intégré se charge et la lampe est en mode veille.
- Deux lentilles faciles à changer incluses.
 - Éclairage de couloir (asymétrique)
 - Faisceau large
- Fonction d'autotest automatique

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3679 3679-1
POIDS EN KG	0.433
CONSOMMATION EN WATTS	0,5
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	240

Dimensions

Hauteur: 62mm
Diamètre: 140mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	180°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,25
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h
CLASSE DE PROTECTION	II
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	120
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
GARANTIE EN ANNÉES	3
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001957
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Autre