

ARTICLE NO. 4942-040160-NOT

**DOTLUX Système de chemin lumineux à LED LINEAcompact 50W 3W à faisceau large 1452mm 4000K non réglable avec module d'éclairage de secours**



page de l'article

- Toutes les unités sont livrées entièrement montées et n'ont plus qu'à être assemblées.
- Sélection flexible des phases directement sur le luminaire
- Le cache LED protégé par un modèle d'utilité assure un montage sans erreur
- La platine à noyau en aluminium de haute qualité garantit un refroidissement parfait et donc une longue durée de vie des LED certifiées LM80
- Prêt pour l'avenir avec un module LED interchangeable et un pilote séparé

|                            |      |                                                                       |                         |
|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -    | ANGLE DE RAYONNEMENT                                                  | 160°                    |
| POIDS EN KG                | 2.63 | INDICE DE PROTECTION (IP)                                             | IP54                    |
| CONSUMMATION EN WATTS      | 50+3 | LUMINOUS COLOR                                                        | blanc                   |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 8350 | TENSION D'ENTRÉE                                                      | 176 - 240 V AC/DC       |
| LUMEN PAR WATT             | 167  | DURÉE DE VIE UTILE                                                    | environ 50.000 h à 25°C |
|                            |      | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN                                      | 4000                    |
|                            |      | INDICE DE RENDU DE COULEUR                                            | CRI > 82                |
|                            |      | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)                                   | 0,95                    |
|                            |      | COURANT D'APPEL EN A                                                  | 0                       |
|                            |      | LUMEN PAR WATT                                                        | 167                     |
|                            |      | CLASSE DE PROTECTION                                                  | I                       |
|                            |      | TYPE DE TENSION                                                       | AC                      |
|                            |      | COULEUR DU BOITIER                                                    | Aluminium               |
|                            |      | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS                                  | Oui                     |
|                            |      | CYCLES DE FONCTIONNEMENT                                              | > 100.000               |
|                            |      | L80/B10                                                               | 100000                  |
|                            |      | COURANT NOMINAL                                                       | 3,08                    |
|                            |      | CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE                                   | Oui                     |
|                            |      | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ                                        | Non                     |
|                            |      | ASSORTIMENT                                                           | Proline                 |
|                            |      | CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire          |

Dimensions

Longueur: 1452mm  
Largeur: 66mm  
Hauteur: 63mm

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                    | 100000                      |
| ETIM GRUPPEN-ID                                                | EC002892                    |
| AVEC AMPOULE                                                   | Oui                         |
| MONTAGE MURAL                                                  | Non                         |
| ADAPTé à UNE SUSPENSION                                        | Oui                         |
| ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND                                 | Oui                         |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE                             | Oui                         |
| NOMBRE DE LAMPES/MODULES                                       | 1                           |
| DOUILLE                                                        | -                           |
| MATéRIAU DE LA VERRINE                                         | Plastique transparent       |
| APPAREILLAGE                                                   | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI                                            | Oui                         |
| VARIATION 0-10V                                                | Non                         |
| VARIATION 1-10V                                                | Non                         |
| VARIATION DALI                                                 | Non                         |
| VARIATION DMX                                                  | Non                         |
| VARIATION DSI                                                  | Non                         |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)                          | Non                         |
| VARIATION LINESWITCH                                           | Non                         |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR                    | Non                         |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                        | Non                         |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                          | Non                         |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                         | Non                         |
| VARIATION RF                                                   | Non                         |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                  | Non                         |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                        | Non                         |
| VARIATION ZIGBEE                                               | Non                         |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                  | Non                         |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                           | Oui                         |
| PAS DE VARIATION                                               | Oui                         |
| UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                   | SDCM6                       |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24 | Oui                         |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE                            | Oui                         |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                                    | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR CRéPUSCULAIRE                                   | Non                         |
| REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE                | Non                         |
| AVEC GRILLES D'AéRATION                                        | Non                         |
| TYPE DE CâBLAGE                                                | Câblage traversant inclus   |
| TYPE DE CONNEXION                                              | Steckanschluss              |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                         | Non                         |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                        | Non                         |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                  | Non                         |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                               | Non                         |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                   | Non                         |
| COMPATIBLE IFTTT                                               | Non                         |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                               | Oui                         |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W                               | 53                          |
| SOURCE LUMINEUSE                                               | LED                         |

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE</b>                     | Oui                               |
| <b>VARIATION DALI-2</b>                                     | Non                               |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>              | Non                               |
| <b>VARIATION GPRS</b>                                       | Non                               |
| <b>DURéE D'IMPULSION EN µS</b>                              | 0                                 |
| <b>SOUTIEN BEG</b>                                          | pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | C                                 |
| <b>ÉMISSION DE LUMIèRE</b>                                  | Direct                            |
| <b>TEMPérATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>                      | Non                               |
| <b>RéGLAGE DES LUMENS</b>                                   | Non                               |
| <b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>                       | Non                               |
| <b>RéPARTITION LUMINEUSE</b>                                | Symétrique                        |
| <b>FINITION DU PARALUME</b>                                 | Sans                              |
| <b>PROTECTION DE LA SURFACE DU BOTTIER</b>                  | Autre                             |
| <b>ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE</b>                   | Sans                              |
| <b>ANGLE DE FAISCEAU</b>                                    | Faisceau très extensif >80°       |