

ARTICLE NO. 5108

Système de gestion de l'éclairage Controller basic DT8



page de l'article

- Appareil de commande HCL pour la commande de luminaires avec commande de lumière colorée HCL sur la base de DALI
- Commande de la température de couleur et gradation via un bouton-poussoir usuel.
- Pour jusqu'à 32 luminaires

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4181	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
POIDS EN KG	0.1	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 70°C
		COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	70
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
Dimensions		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	90-264 V AC / 100-280 V DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	90-264 V AC / 100-280 V DC
Longueur: 130mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Largeur: 30mm		VARIATION DALI	Oui
Hauteur: 21mm		PAS DE VARIATION	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement