

ARTICLE NO. 5113

Système de gestion de l'éclairage Extender Bluetooth DT8



page de l'article



- Extender HCL pour la commande de luminaires avec commande de lumière colorée HCL sur la base de DALI
- Programmation via l'application Lumobi
- Ne fonctionne qu'en combinaison avec l'appareil de commande HCL (art. n° 5109)
- Pour jusqu'à 32 luminaires supplémentaires

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4261	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
POIDS EN KG	0.11	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 70°C
		COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	70
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	110-264 V AC / 110-280 V DC
Dimensions		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	110-264 V AC / 110-280 V DC
Longueur: 130mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Largeur: 30mm		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
Hauteur: 21mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement