

ARTIKEL NR. 5116

CASAMBI DALI-Schnittstelle/Gateway passiv



zur Artikelseite

CASAMBI zu DALI Gateway

Ideal für DALI Gruppensteuerung (max. 64DALI Geräte mit DALI-Stromversorgung Art.5119)

- Bis zu 250DALI Geräte pro Schnittstelle in abhängig von der DALI-Stromversorgung (max. 250mA=249Geräte)
- Durchverdrahtbare DALI-Schnittstelle zum komfortablen Regeln von DALI-Lichtquellen via Casambi App
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- passives Gerät, externe Stromversorgung über DALI-Leitung notwendig! Kompatibel zu DALI-Stromversorgung (Art-Nr. 5119)
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- Steuerung von DALI Komponenten über CASAMBI
- Steuerung von CASAMBI Komponenten über DALI
- DALI Einzeladressierung oder DALI Gruppensteuerung/Broadcast
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
  - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
  - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
  - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
  - intelligente Timer- und Galeriefunktionen

|                  |      |                                                                 |                                |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | -    | SCHUTZART (IP)                                                  | IP20                           |
| GEWICHT IN KG    | 0.02 | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH<br>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH<br>LEUCHTE | 9,5-22,5 V DC<br>9,5-22,5 V DC |
|                  |      | ETIM GRUPPEN-ID                                                 | EC002924                       |
|                  |      | BEG FÖRDERUNG                                                   | Nein                           |

ABMESSUNGEN

Länge: 40mm  
Breite: 36mm  
Höhe: 14mm