DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 5134-0FW100

DOTLUX Panneau LED encastrable SQUAREip54 225x225mm IP54 18W COLORselect

page de l'article

\"*COLORselect*\": 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de lumière appropriée peut être réglée pour de nombreux environnements d'application.

- Le design extra-plat permet une utilisation même dans des endroits difficiles à installer.
- Des pinces de montage stables assurent un maintien sûr
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau
- Remplacement rapide des blocs d'alimentation grâce à des connecteurs verrouillables
- Design du boîtier protégé contre les projections d'eau (IP54)
- Sensation de couleur naturelle grâce à un indice CRI >92 très élevé

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRéDéCESSEUR	1963-030120 1963-040120 1963-0FW120
POIDS EN KG	0.74
CONSOMMATION EN WATTS	18
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 1800
LUMEN PAR WATT	max. 100

Dimensions

Longueur: 225mm

Largeur: 225mm

Hauteur: 36mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	100°
INDICE DE PROTECTION (IP)	autres IP54 à l`avant / IP20 à l`arrière
LUMINOUS COLOR	multicolore
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	-
LUMEN PAR WATT	max. 100
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	DC
COULEUR DU BOîTIER	blanc
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	215
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE EN MM	205-215
OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	215
GARANTIE EN ANNéES	3
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Oui
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
AVEC AMPOULE	Oui

MONTAGE MURAL	Oui
ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND	Oui
DOUILLE	-
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique opalin
APPAREILLAGE	-
APPAREILLAGE FOURNI	Non
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Oui
VARIATION DALI	Oui
VARIATION ZIGBEE	Oui
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
DEGRé DE PROTECTION (NEMA)	-
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	-
AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE	Non
TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11	-
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Niveaux
RéFLECTEUR	-
CONVIENT POUR SYSTèME DE CABLE BASSE TENSION	Non
ADAPTé à UN MONTAGE PAR SERRAGE	Oui
ADAPTé à UN MONTAGE SUR RAIL	Non
ADAPTé à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL	Non
ADAPTé à UN MONTAGE SUR TRAVERSE	Non
RéGLABILITé	-
ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE	Non
TRAITEMENT DE LA SURFACE	-
VARIATION DALI-2	Oui
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	500
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°