

ARTIKEL NR. 5134-OFW100

DOTLUX LED-Einbaupanel SQUAREip54 225x225mm IP54 18W COLORselect



zur Artikelseite

"COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für viele Anwendungsumgebungen die passende Lichtfarbe einstellbar.

- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare Steckverbinder
- Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54)
- Natürliches Farbempfinden aufgrund des extra hohen CRI-Wertes >92

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	100°
VORGÄNGERARTIKEL	1963-030120 1963-040120 1963-OFW120	SCHUTZART (IP)	sonstige Vorne IP54 / Hinten IP20
GEWICHT IN KG	0.74	LICHTFARBE	mehrfarbig
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	18	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 1800	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
LUMEN PRO WATT	max. 100	POWER-FACTOR	0,9
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Länge: 225mm		IK SCHUTZGRAD	-
Breite: 225mm		LUMEN PRO WATT	max. 100
Höhe: 36mm		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSART	DC
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	215
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	205-215
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	215
		GARANTIE IN JAHREN	3
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
		GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Ja
		GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Ja
		FASSUNG	-

WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff opal
BETRIEBSGERÄT	-
MIT BETRIEBSGERÄT	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG ZIGBEE	Ja
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHUTZART (NEMA)	-
SCHLAGFESTIGKEIT	-
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	-
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
REFLEKTORFARBE	-
GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM	Nein
GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE	Nein
VERSTELLBARKEIT	-
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
OBERFLÄCHENSCHUTZ	-
DIMMUNG DALI-2	Ja
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	500
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	G
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°