

ARTIKEL NR. 5030-1

LED-Netzteil CC 350-1050mA 40W 2-100V dimmbar KNX/Push



zur Artikelseite

- Konstantstrom Netzteil, welches per DIP-Schalter zwischen 350 und 1050mA voreingestellt werden können.

|                           |       |                                  |                             |
|---------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -     | EINGANGSSPANNUNG                 | 220 - 240 V AC              |
| GEWICHT IN KG             | 0.248 | AUSGANGSSTROM IN A               | 0,35-1,05                   |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 40    | EINSCHALTSTROM IN A              | 0                           |
|                           |       | TC TEMPERATUR IN °C              | 90                          |
|                           |       | SCHUTZKLASSE                     | II                          |
|                           |       | ÜBERSpanNUNGSSCHUTZ              | 3750 V                      |
| ABMESSUNGEN               |       | AUSGANGSSpanNUNG                 | 2 - 100 DC                  |
|                           |       | EINGANGSSpanNUNGSBEREICH         | 180-295 V AC / 220-417 V DC |
|                           |       | GARANTIE IN JAHREN               | 2                           |
| Länge: 124mm              |       | EINGANGSSpanNUNGSBEREICH LEUCHTE | 180-295 V AC / 220-417 V DC |
| Breite: 82mm              |       | ETIM GRUPPEN-ID                  | EC002710                    |
| Höhe: 23mm                |       | DIMMUNG PROGRAMMIERBAR           | Ja                          |
|                           |       | DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON          | Ja                          |
|                           |       | PULSDAUER IN µS                  | 0                           |
|                           |       | BEG FÖRDERUNG                    | Nein                        |