

ARTIKEL NR. 5142-030120

**DOTLUX LED-Strahler FLOORslim 30W 3000K weiß**



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m weißes UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

|                           |       |                                                                     |                    |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -     | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 120°               |
| GEWICHT IN KG             | 0.58  | SCHUTZART (IP)                                                      | IP65               |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 30    | LICHTFARBE                                                          | weiß               |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 3100  | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 V AC     |
| LUMEN PRO WATT            | 103   | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000               |
|                           |       | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82            |
|                           |       | POWER-FACTOR                                                        | 0,9                |
|                           |       | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                  |
|                           |       | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK08               |
|                           |       | LUMEN PRO WATT                                                      | 103                |
|                           |       | SCHUTZKLASSE                                                        | I                  |
|                           |       | SPANNUNGSART                                                        | AC                 |
|                           |       | GEHäUSEFARBE                                                        | weiß               |
|                           |       | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ                                                 | 2000 V             |
|                           |       | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 3                  |
|                           |       | L80/B10                                                             | 35000              |
|                           |       | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
|                           |       | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 35000              |
|                           |       | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 70000              |
|                           |       | ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC001744           |
|                           |       | WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Glas transparent   |
|                           |       | DIMMUNG 0-10 V                                                      | Nein               |
|                           |       | DIMMUNG 1-10 V                                                      | Nein               |
|                           |       | DIMMUNG DALI                                                        | Nein               |
|                           |       | DIMMUNG DMX                                                         | Nein               |
| ABMESSUNGEN               |       |                                                                     |                    |
| Länge:                    | 195mm |                                                                     |                    |
| Breite:                   | 174mm |                                                                     |                    |
| Höhe:                     | 35mm  |                                                                     |                    |

|                                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER<br/>(GERÄTEINTEGRIERT)</b>             | Nein                           |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                       | Nein                           |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                             | Nein                           |
| <b>DIMMUNG<br/>NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                      | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                  | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                   | Nein                           |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                               | Nein                           |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                    | Nein                           |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                           | Nein                           |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                  | Nein                           |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br/>BETRIEBSGERÄT</b>                   | Nein                           |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                        | Ja                             |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                          | SDCM6                          |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                         | IK08                           |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br/>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH</b>   | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                           | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                  | Nein                           |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                             | Nein                           |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                             | 70000                          |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                             | 20000                          |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                          | 0                              |
| <b>LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C</b>                             | 25000                          |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                            | Nein                           |
| <b>DREH- /SCHWENKBAR</b>                                        | Montagebügel frei drehbar 320° |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br/>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | F                              |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                               | Nein                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                          | Schwenkbar                     |