


ARTIKEL NR. 5149-030120

DOTLUX LED-Strahler FLOORslim-sensor 50W 3000K weiß mit Bewegungsmelder PIR



- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m weißes UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 7m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 4311-030120

GEWICHT IN KG 0.85
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 50
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 5650
LUMEN PRO WATT 113

ABMESSUNGEN

Länge: 239mm
Breite: 243mm
Höhe: 68mm

ABSTRAHLWINKEL 120°
SCHUTZART (IP) IP65
LICHTFARBE weiß
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
BEWEGUNGSSENSOR Radar an/aus, 8m
POWER-FACTOR 0,9
EINSCHALTSTROM IN A 0
IK SCHUTZGRAD IK08
LUMEN PRO WATT 113
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE weiß
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ 2000 V
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 35000
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 35000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 70000
ETIM GRUPPEN-ID EC001744
WERKSTOFF DER ABDECKUNG Glas transparent
DIMMUNG 0-10 V Nein
DIMMUNG 1-10 V Nein

DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	70000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	20000
PULSDAUER IN µS	0
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
DREH- /SCHWENKBAR	Montagebügel frei drehbar 320°
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
VERSTELLBARKEIT	Schwenkbar