

ARTIKEL NR. 5167-040120

**DOTLUX LED-Strahler FLOOReco 200W 4000K**



zur Artikelseite

- Kostenoptimiertes Design für universelle Anwendungen
- Wasserfestes Gehäuse IP 66 mit effizientem Kühlungsdesign
- Inkl. 0,5 m Anschlusskabel H05RN-F

|                                   |       |  |                       |
|-----------------------------------|-------|--|-----------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -     | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>  | 120°                  |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 2.78  | <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP66                  |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 200   | <b>LICHTFARBE</b>  | weiß                  |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 20000 | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>  | 220 - 240 V AC        |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 100   | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>   | ca. 20.000 h bei 25°C |
|                                   |       | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 4000                  |
|                                   |       | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 75               |
|                                   |       | <b>POWER-FACTOR</b>  | 0,9                   |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |       | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>   | 0                     |
| <b>Länge:</b> 366mm               |       | <b>IK SCHUTZGRAD</b>   | IK06                  |
| <b>Breite:</b> 303mm              |       | <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 100                   |
| <b>Höhe:</b> 34mm                 |       | <b>SCHUTZKLASSE</b>  | I                     |
|                                   |       | <b>SPANNUNGSART</b>  | AC                    |
|                                   |       | <b>GEHÄUSEFARBE</b>  | schwarz               |
|                                   |       | <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>  | Nein                  |
|                                   |       | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>  | 2                     |
|                                   |       | <b>L80/B10</b>   | 20000                 |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>  | Ja                    |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>  | Nein                  |
|                                   |       | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>  | Nein                  |
|                                   |       | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |
|                                   |       | <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>  | 20000                 |
|                                   |       | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>   | EC001744              |
|                                   |       | <b>MIT LEUCHTMITTEL</b>  | Ja                    |
|                                   |       | <b>GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE</b>  | Ja                    |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                      | Nein                                 |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                         | Nein                                 |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1     | Ja                                   |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN               | 300                                  |
| FASSUNG  | sonstige Ohne                        |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                            | Glas transparent                     |
| BETRIEBSGERÄT                                      | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                  | Ja                                   |
| DIMMUNG 0-10 V                                     | Nein                                 |
| DIMMUNG 1-10 V                                     | Nein                                 |
| DIMMUNG DALI                                       | Nein                                 |
| DIMMUNG DMX  | Nein                                 |
| DIMMUNG DSI  | Nein                                 |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)           | Nein                                 |
| DIMMUNG LINESWITCH                                 | Nein                                 |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                       | Nein                                 |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                    | Nein                                 |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                            | Nein                                 |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                             | Nein                                 |
| DIMMUNG RF   | Nein                                 |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                        | Nein                                 |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                              | Nein                                 |
| DIMMUNG ZIGBEE                                     | Nein                                 |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                            | Nein                                 |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                 | Nein                                 |
| OHNE DIMMFUNKTION                                  | Ja                                   |
| LICHTVERTEILER                                     | Reflektor                            |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                    | SDCM6                                |
| SCHUTZART (NEMA)                                   | 4                                    |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                   | IK06                                 |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                              | Nein                                 |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                | Nein                                 |
| MIT LICHTSENSOR                                    | Nein                                 |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH | Nein                                 |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11               | 650 °C - 30 s                        |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                       | Nein                                 |
| ART DER VERDRAHTUNG                                | Abschluss                            |
| ANSCHLUSSART_                                      | Lötanschluss                         |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471          | RG1                                  |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                           | Nein                                 |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                             | Nein                                 |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                       | Nein                                 |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                    | Nein                                 |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                        | Nein                                 |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                      | Nein                                 |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                            | Nein                                 |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                          | Nein                                 |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE                  | Nein                                 |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE                  | Ja                                   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>GEEIGNET FÜR TRAVERSEN MONTAGE</b>                      | Ja                         |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                        | Nein                       |
| <b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>                    | 200                        |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>  | LED                        |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                       | Nein                       |
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                | Nein                       |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                      | Nein                       |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                             | Nein                       |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>  | Nein                       |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                     | 0                          |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                       | Nein                       |
| <b>DREH- /SCHWENKBAR</b>                                   | Montagebügel 120° drehbar  |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b> | E                          |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                       | Direkt                     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                          | Nein                       |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                              | Nein                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                     | Nein                       |
| <b>REFLEKTORFARBE</b>                                      | Weiß                       |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                     | Symmetrisch                |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                     | Schwenkbar                 |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                   | Pulverbeschichtet          |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                 | Extrem breitstrahlend >80° |