ARTIKEL NR. 4997-040270

DOTLUX LED-Baustellenfassung mit integriertem Leuchtmittel 12W 4000K

zur Artikelseite



- Extrem hohe Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen
- Schnellste Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme
- Diebstahlsicherung

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.06
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	12
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1150
LUMEN PRO WATT	96

ABMESSUNGEN

Höhe: 280mm
Durchmesser: 65mm

ABSTRAHLWINKEL	270°
DIMMBAR	Nein
SCHUTZART (IP)	IP40
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 25.000 h bei 25°C
SOCKEL	sonstige
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
BAUFORM	A-Type
POWER-FACTOR	0,6
EINSCHALTSTROM IN A	0,09
LUMEN PRO WATT	96
GEHäUSEFARBE	weiß
SCHALTZYKLEN	> 50.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
GARANTIE IN JAHREN	2
NENNSTROM IN A	0,09
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 V AC
SORTIMENT	Ecoline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0

KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
LAMPENFORM	Birnenform
FILAMENTLAMPE	Nein
LAMPENBEZEICHNUNG	A-Type
FERNBEDIENUNG MöGLICH	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FöRDERUNG	Nein
AUSFüHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Opal
FARBE	Weiß