

ARTIKEL NR. 5157-040155

DOTLUX LED-Strassenleuchte DOLPHINmicro 70W 4000K 1-10V dimmbar ohne Mastadapter



zur Artikelseite

- Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe und zwei Lichtfarben
- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Universelle Montage, Mastansatz/-aufsatz auf allen Mastdurchmessern 42-76mm, schwenkbar +/-15°
- Multilayer-Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse ähnlich RAL 9006 mit Druckausgleichsventil
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung durch Trennstecker
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80%, 60%, 40%, 20%)

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	155x45°
GEWICHT IN KG	4.88	SCHUTZART (IP)	IP66
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	70	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	9250	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LUMEN PRO WATT	132	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		MASTAUFNAHME	abhängig vom Adapter
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Länge: 500mm		IK SCHUTZGRAD	IK08
Breite: 272mm		LUMEN PRO WATT	132
Höhe: 130mm		GEHÄUSEFARBE	grau
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 10000 V
		GARANTIE IN JAHREN	5
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Glas transparent
		DIMMUNG 1-10 V	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Ja

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE

E