

ARTIKEL NR. 5169-OR0160

**DOTLUX LED-Modul ACplus 1,5W 160° IP67 rot 100er Kette**



zur Artikelseite

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite
- Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art.5044

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	160°
<b>GEWICHT IN KG</b>	1,3	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP67
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	150	<b>LICHTFARBE</b>	rot
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	15000	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>LUMEN PRO WATT</b>	100	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	-
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,94
		<b>ANZAHL DER LED/M</b>	5
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	60
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	100
		<b>LICHTSTROM LM/M</b>	750
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>SPANNUNGSART</b>	AC
		<b>SELBSTKLEBEND</b>	Ja
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	220-240 V AC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	220-240 V AC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002706
		<b>SCHUTZART (NEMA)</b>	1
		<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Ja
<b>ABMESSUNGEN</b>			
<b>Länge:</b>	20000mm		
<b>Breite:</b>	20mm		
<b>Höhe:</b>	11mm		

<b>ANSCHLUSSART_</b>	Lötanschluss
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG</b>	-
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR DIMMER</b>	Nein
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT ANSCHLUSSSET</b>	Nein
<b>MIT ENDSTÜCK</b>	Nein
<b>MIT SCHUTZABDECKUNG</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	-
<b>ART DER VERDRAHTUNG</b>	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>MONTAGEART</b>	Sonstige
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	Nicht erforderlich