

ARTIKEL NR. 5169-OG0160

**DOTLUX LED-Modul ACplus 1,5W 160° IP67 grün 100er Kette**



zur Artikelseite

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite
- Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art.5044

|                            |       |                                                                     |                       |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -     | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 160°                  |
| GEWICHT IN KG              | 1.3   | SCHUTZART (IP)                                                      | IP67                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 150   | LICHTFARBE                                                          | grün                  |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 15000 | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 V AC        |
| LUMEN PRO WATT             | 100   | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                            |       | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | -                     |
|                            |       | POWER-FACTOR                                                        | 0,94                  |
|                            |       | ANZAHL DER LED/M                                                    | 5                     |
|                            |       | TC TEMPERATUR IN °C                                                 | 60                    |
|                            |       | LUMEN PRO WATT                                                      | 100                   |
|                            |       | LICHTSTROM LM/M                                                     | 750                   |
|                            |       | SCHUTZKLASSE                                                        | II                    |
|                            |       | SPANNUNGSART                                                        | AC                    |
|                            |       | SELBSTKLEBEND                                                       | Ja                    |
|                            |       | SCHALTZYKLEN                                                        | > 100.000             |
|                            |       | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH                                            | 220-240 V AC          |
|                            |       | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 3                     |
|                            |       | DIMMEN OHNE DIMMER                                                  | Nein                  |
|                            |       | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                    | 220-240 V AC          |
|                            |       | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich    |
|                            |       | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 50000                 |
|                            |       | ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC002706              |
|                            |       | SCHUTZART (NEMA)                                                    | 1                     |
|                            |       | KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                        | Ja                    |

**ABMESSUNGEN**

Länge: 20000mm  
Breite: 20mm  
Höhe: 11mm

|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                        | Lötanschluss                       |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                         | Nein                               |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                      | Nein                               |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                          | Nein                               |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                        | Nein                               |
| <b>AUSFÜHRUNG</b>                                           | -                                  |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                         | Nein                               |
| <b>GEEIGNET FÜR DIMMER</b>                                  | Nein                               |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                         | LED nicht austauschbar             |
| <b>MIT ANSCHLUSSET</b>                                      | Nein                               |
| <b>MIT ENDSTÜCK</b>                                         | Nein                               |
| <b>MIT SCHUTZABDECKUNG</b>                                  | Nein                               |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                         | 50000                              |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                        | Nein                               |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | -                                  |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                  | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                           | Nein                               |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                      | Nein                               |
| <b>MONTAGEART</b>                                           | Sonstige                           |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                        | Nicht erforderlich                 |