ARTIKEL NR. 5169-0B0160

DOTLUX LED-Modul ACplus 1,5W 160° IP67 blau 100er Kette

zur Artikelseite

- LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil
- 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen
- Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar
- Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich)
- Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung
- Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite
- Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art.5044

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	1.3
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	150
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	15000
LUMEN PRO WATT	100

ABMESSUNGEN

Länge: 20000mm
Breite: 20mm
Höhe: 11mm

ABSTRAHLWINKEL	160°
SCHUTZART (IP)	IP67
LICHTFARBE	blau
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	-
POWER-FACTOR	0,94
ANZAHL DER LED/M	5
TC TEMPERATUR IN °C	60
LUMEN PRO WATT	100
LICHTSTROM LM/M	750
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
SELBSTKLEBEND	Ja
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
GARANTIE IN JAHREN	3
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 V AC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART_	Lötanschluss

KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
AUSFüHRUNG	-
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERäT	Nein
GEEIGNET FüR DIMMER	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MIT ANSCHLUSSSET	Nein
MIT ENDSTüCK	Nein
MIT SCHUTZABDECKUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
BEG FöRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
MONTAGEART	Sonstige
BETRIEBSGERäT	Nicht erforderlich
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige