

PRODUCT NO. 3642-150120HT

SONDERARTIKEL - DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWRevo-ht mit verschlossenem Druckausgleichsventil 110W 5000K DALI bis 75°C Raumtemperatur



to the product page

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatine für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

WEIGHT IN KG	5.4
POWER CONSUMPTION IN WATTS	110
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	18900
LUMEN PER WATT	172

Dimensions

height: 130mm
diameter: 370mm

BEAM ANGLE	120°
PROTECTION CLASS (IP)	IP67
INPUT VOLTAGE	176 - 240 V AC/DC
SERVICE LIFE	approx. 50.000 h at 25°C
COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	5000
FREQUENCY RANGE IN HZ	50/60
COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 85
POWER FACTOR	0,97
LUMEN PER WATT	172
PROTECTION CLASS	I
SUITED FOR EMERGENCY LIGHTING	yes
SWITCH CYCLES	> 160.000
CORD LENGTH IN M	1
WARRANTY IN YEARS	7
ENERGY EFFICIENCY CLASS ACCORDING TO EU REGULATION 2019/2015	not required
DIMMING DALI	Yes
SUITABLE FOR EMERGENCY LIGHTING	Yes
LIGHT COLOUR ACCORDING TO EN 12464-1	daylight white >5300 K