

ARTICLE NO. 3642-150120HT

SONDERARTIKEL - DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWRevo-ht mit verschlossenem Druckausgleichsventil 110W 5000K DALI bis 75°C Raumtemperatur



page de l'article

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

POIDS EN KG	5.4
CONSUMMATION EN WATTS	110
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	18900
LUMEN PAR WATT	172

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 85
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
LUMEN PAR WATT	172
CLASSE DE PROTECTION	I
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 160.000
LONGUEUR DE CÂBLE EN M	1
GARANTIE EN ANNÉES	7

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
---	----------------

VARIATION DALI	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc lumière du jour >5300 K

Dimensions

Hauteur: 130mm
Diamètre: 370mm