

ARTIKEL NR. 3642-150120HT

SONDERARTIKEL - DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWRevo-ht mit verschlossenem Druckausgleichsventil 110W 5000K DALI bis 75°C Raumtemperatur



zur Artikelseite

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

GEWICHT IN KG	5.4	ABSTRAHLWINKEL	120°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	110	SCHUTZART (IP)	IP67
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	18900	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PRO WATT	172	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
		POWER-FACTOR	0,97
		LUMEN PRO WATT	172
		SCHUTZKLASSE	I
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 160.000
		KABELLÄNGE IN M	1
		GARANTIE IN JAHREN	7
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		DIMMUNG DALI	Ja
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K

ABMESSUNGEN

Höhe: 130mm
Durchmesser: 370mm