

ARTIKEL NR. 5187-040120

DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX24V 500x20mm 20W 4000K



zur Artikelseite

- Universelles LED-Modul (24V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24V DC versorgt werden.
- Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
- Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
- Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
- Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
- In Reihenschaltung können bis zu 4 Leuchtenmodule je 20W betrieben werden
- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
- Zusätzlich stehen pro 50cm Modul 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
- Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm²)
- Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss
- ESD Berührungsschutz bis 8kV für das komplette Modul

ENERGY

DOTLUX
5187-040120

20
kWh/1000h

NUR ALS VERPACKUNGSEINHEIT (12 Stück) VERFÜGBAR!

GEWICHT IN KG	0.5	ABSTRAHLWINKEL	120°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	20	SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2720	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	136	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	1
		TRENNBAR NACH MM	100
		TC TEMPERATUR IN °C	85
		LUMEN PRO WATT	136
		SPANNUNGSART	DC
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	22-29V / DC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	22-29V / DC
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	E
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		ANSCHLUSSART_	Steckklemme

ABMESSUNGEN

Länge: 500mm
Breite: 20mm
Höhe: 15mm

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEIS-TAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	33750
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	820
FORM	Sonstige
FARBE	Weiß