

ARTIKEL NR. 5198-040110

**DOTLUX LED-Panel FLATtwice 1200x300mm 40W UGR<19 4000K nicht dimmbar**



zur Artikelseite

- Ultra flache Pendelleuchte mit stabilem, elegantem Profilgehäuse
- Edles Aussehen dank schraublosem Design und eleganter Y-Seilabhängung
- Schnelle Installation dank magnetischer Deckenbox
- Direkte und indirekte Lichtverteilung im Verhältnis 70% DOWN / 30% UP
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite UGR<19

|                            |      |                                                                     |                                                      |
|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -    | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 110°                                                 |
| GEWICHT IN KG              | 5.4  | SCHUTZART (IP)                                                      | IP20                                                 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 40   | LICHTFARBE                                                          | weiß                                                 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 4200 | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 V AC                                       |
| LUMEN PRO WATT             | 105  | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C                                |
|                            |      | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 4000                                                 |
|                            |      | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82                                              |
|                            |      | POWER-FACTOR                                                        | 0,9                                                  |
|                            |      | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                                                    |
| ABMESSUNGEN                |      | LUMEN PRO WATT                                                      | 105                                                  |
| Länge: 1200mm              |      | SCHUTZKLASSE                                                        | I                                                    |
| Breite: 300mm              |      | GEHÄUSEFARBE                                                        | weiß                                                 |
| Höhe: 17mm                 |      | BLENDFREIHEIT                                                       | UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich |
|                            |      | SCHALTZYKLEN                                                        | > 100.000                                            |
|                            |      | ÄHNLICH RAL-FARBE                                                   | 9003                                                 |
|                            |      | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich                                   |
|                            |      | ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC002892                                             |
|                            |      | WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Kunststoff matt/satiniert                            |
|                            |      | DIMMUNG 0-10 V                                                      | Nein                                                 |
|                            |      | DIMMUNG 1-10 V                                                      | Nein                                                 |
|                            |      | DIMMUNG DALI                                                        | Nein                                                 |
|                            |      | DIMMUNG DMX                                                         | Nein                                                 |
|                            |      | DIMMUNG DSI                                                         | Nein                                                 |
|                            |      | DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                            | Nein                                                 |

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                       | Nein  |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                             | Nein  |
| <b>DIMMUNG<br/>NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                      | Nein  |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                   | Nein  |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                               | Nein  |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                              | Nein  |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                    | Nein  |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                           | Nein  |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br/>BETRIEBSGERÄT</b>                   | Nein  |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                        | Ja    |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                          | SDCM6 |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                           | Nein  |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                  | Nein  |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                             | Nein  |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                          | 0     |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                            | Nein  |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br/>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | E     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                               | Nein  |