DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 5227-055075

DOTLUX LED-Stehleuchte ASSISTsunlike 60W CRI95 5500K dimmbar

zur Artikelseite

- Natürliches Tageslicht mit TRUEspectra Technologie, echtes Vollspektrum und Tageslicht bieten gesundes Licht am Arbeitsplatz
- Augenschonend durch reduzierten Blaulichtanteil der TRUEspectra LEDs
- Verbesserte Aufmerksamkeit, Behaglichkeit, Stimmung und Schlafintensität
- Einfache Helligkeitseinstellung durch manuellen Dreh-Dimmer ohne Sensorik
- UGR <19 (bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1) durch spezielle mikroprismatische Abdeckung für eine optimale Entblendung (Direktanteil)
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite (Uplight:5500 lm / Downlight: 3250 lm)
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe CRI>95und konstanter Farbtemperatur
- Metall-/Aluminiumgehäuse in silber ähnlich RAL7038 mit schwerem U-Stahlfuß
- 1,8 m Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker
- Umweltfreundliche Lieferung der Leuchte in einem kompakten Paket (Europalettenlagerfähig)

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	13.3
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	60
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	6000
LUMEN PRO WATT	100

ABMESSUNGEN

Länge: 610mm

Breite: 288mm

Höhe: 1968mm

ABSTRAHLWINKEL	75° x 110°
LICHTFARBE	weiß
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5500
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
POWER-FACTOR	0,9
EINSCHALTSTROM IN A	0
LUMEN PRO WATT	100
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC/DC
GEHäUSEFARBE	grau
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SCHALTZYKLEN	> 70.000
GARANTIE IN JAHREN	5
äHNLICH RAL-FARBE	7038
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC000300
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FüR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1

FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERäT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERäT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERäTEINTEGRIERT)	Ja
DIMMUNG LINESWITCH	Ja
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM	Ja
LEUCHTENKöPFE BEWEGLICH	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Nein
JUSTIERBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERäT	Ja
GEEIGNET FüR LAMPENLEISTUNG IN W	60
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
MIT DIMMER	Ja
MIT PRäSENZMELDER	Nein
MIT REFLEKTOR	Nein
MIT SCHALTER	Ja
MIT SEPARATER LESELEUCHTE	Nein
WERKSTOFF	Aluminium
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FöRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F

FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
LICHTAUSTRITT	Direkt/indirekt
AUSFüHRUNG DES RASTERS	Ohne