

ARTICLE NO. 5068-M

Bloc d'alimentation LED QUICK-FIXadapt CC 500mA dimmable DALI-2



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via DALI-2.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.
- Le courant de sortie est réglable : 300/350/400/450/500mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 500mA.
- Aimants inclus pour la fixation dans les plafonniers et les appliques murales traditionnels
- Convient pour l'utilisation dans les installations d'éclairage de secours

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4938
POIDS EN KG	0.198
CONSOMMATION EN WATTS	24

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
COURANT DE SORTIE EN A	0,3-1,05
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPÉRATURE EN °C	80
CLASSE DE PROTECTION	II
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	2000 V
GARANTIE EN ANNÉES	2
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

Dimensions

Longueur: 120mm
Largeur: 44mm
Hauteur: 45mm