

ARTIKEL NR. 5250

LED-Netzteil CC 5-19W 100-380mA 5-50V dimmbar DALI inkl DC 5,5mm Anschlusskabel



zur Artikelseite

GEWICHT IN KG	0.008
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3-19
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	816=50

ABMESSUNGEN

Länge: 108mm
Breite: 52mm
Höhe: 22mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
AUSGANGSSTROM IN A	0,1 - 0,38 A
POWER-FACTOR	0,96
TC TEMPERATUR IN °C	75
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC/DC
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
KABELLÄNGE IN M	0,15
AUSGANGSSPANNUNG	3 - 50 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	110-240 V AC / 176-276 V DC
GARANTIE IN JAHREN	2
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Kunststoff
NOTSTROMTAUGLICH	-
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	110-240 V AC / 176-276 V DC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
DIMMUNG DALI	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
DIMMUNG DALI-2	Ja
KABELLÄNGE	15 cm