

ARTIKEL NR. 5259-040360

**DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 100cm 7,5/15W 4000K**



zur Artikelseite

**Dotlux LED Pollerleuchte WAY 100 cm**

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EasyMount-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 4 mm<sup>2</sup> Kabel)
- Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	360°
<b>GEWICHT IN KG</b>	4.18	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP65
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	7,5-15	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	400/800	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LUMEN PRO WATT</b>	53	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK06
<b>Länge:</b> 120mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	53
<b>Breite:</b> 120mm		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>Höhe:</b> 1000mm		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	grau
<b>Durchmesser:</b> 3mm		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
		<b>NENNSTROM IN A</b>	0,35
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000062
		<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff strukturiert
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
		<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
		<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK06
		<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
		<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER  
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE

G