

ARTICLE NO. 5260-050120

DOTLUX Projecteur LED pour hall COOLER 100W 5000K 120° angle de rayonnement



page de l'article

- Convient pour les environnements à haute température jusqu'à 70°C.
- Un dissipateur thermique forgé à froid avec une conductivité thermique 2 fois supérieure à celle du moulage sous pression assure une dissipation optimale de la chaleur.
- Des ailettes de refroidissement verticales empêchent les dépôts de poussière et assurent un refroidissement durable.
- Un couvercle en verre trempé extrêmement robuste et durable résiste également à l'huile et aux produits de nettoyage.
- La soupape d'équilibrage de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire.
- Structure modulaire pour différents spectres de puissance
- Éblouissement réduit UGR<19 pour la version 60

ARTICLE DE SUCCESSION

-

POIDS EN KG

3.91

CONSOMMATION EN WATTS

100

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

15300

LUMEN PAR WATT

153

Dimensions

Longueur: 435mm

Diamètre: 220mm

ANGLE DE RAYONNEMENT

120°

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP66

LUMINOUS COLOR

blanc

TENSION D'ENTRÉE

176 - 240 V AC/DC

DURÉE DE VIE UTILE

environ 70.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

5000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,9

COURANT D'APPEL EN A

0

IK DEGRÉ DE PROTECTION

IK08

LUMEN PAR WATT

153

CLASSE DE PROTECTION

I

TYPE DE TENSION

AC

COULEUR DU BOÎTIER

noir

CYCLES DE FONCTIONNEMENT

> 140.000

PROTECTION CONTRE LA SURTENSION

à 10000 V

GARANTIE EN ANNÉES

5

L80/B10

100000

ASSORTIMENT

Highline

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015

pas nécessaire

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C

100000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C

147000

ETIM GRUPPEN-ID

EC001744

MATÉRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	147000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	36750
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	49000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non