DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 5264-24

Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 240W 10A IP65

page de l'article

- Tension constante
- Courant constant

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	1.1
CONSOMMATION EN WATTS	240

Dimensions

Largeur: 71mm
Hauteur: 38mm
Longueur: 244mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
TENSION D'ENTRéE	176 - 240 V AC/DC
COURANT DE SORTIE EN A	10
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPéRATURE EN °C	90
TENSION DE SORTIE	24 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	100-305 V AC / 142-431 V DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	100-305 V AC / 142-431 V DC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non

VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement