

ARTICLE NO. 4468-0FW120-B-Ware

DOTLUX luminaire apparent à LED PANELbig 400x400mm 32W COLORselect



page de l'article

- Un seul numéro d'article - trois couleurs de lumière réglables via COLORselect
- Installation encore plus rapide grâce à une plaque de base spécialement conçue avec bloc d'alimentation prémonté
- Boîtier métallique solide, revêtu par poudre Surface

lumineuse

- plus grande grâce à un cadre plus fin
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement Raccordement via une borne à connexion rapide
- Convient pour HCL (bloc d'

alimentation

- et unité de commande
- HCL
- requis)

ARTICLE DE SUCCESSION	4468-1FW120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	2.8	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 2500	LUMINOUS COLOR	multicolore
CONSOMMATION EN WATTS	max. 32	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
CONSOMMATION (KWH/1000H)	max. 32	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	78	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
		BLOC D'ALIMENTATION	Séparément, ci-joint
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
		PARTICULARITÉ	Sans scintillement
		LUMEN PAR WATT	78
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TYPE DE TENSION	AC
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		FOOD-READY	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Aluminium
		L/B VALEUR	L80/B10
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
		ASSORTIMENT	Highline

Dimensions

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMêTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTêME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
ASPECT DE LA COUVERTURE	givré
LONGUEUR DE CâBLE	30 cm