ARTIKEL NR. 4468-0FW120-B-Ware

DOTLUX LED-Aufbauleuchte PANELbig 400x400mm 32W COLORSelect B-Ware

zur Artikelseite

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Noch schnellere Montage durch speziell entwickelte Grundplatte mit vormontiertem Netzteil
- Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Größere Lichtfläche durch dünneren Rahmen
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Anschluss über Schnellanschlussklemme
- Geeignet für HCL (HCL-Netzteil und Steuerung notwendig)

NACHFOLGEARTIKEL	4468-1FW120
GEWICHT IN KG	2.8
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 2500
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	max. 32
VERBRAUCH (KWH/1000H)	max. 32
LUMEN PRO WATT	78

ABMESSUNGEN

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP40
LICHTFARBE	mehrfarbig
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
NETZTEIL	Separat, beiliegend
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
POWER-FACTOR	0,95
BESONDERHEIT	Flimmerfrei
LUMEN PRO WATT	78
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
GEHäUSEFARBE	weiß
SCHALTZYKLEN	> 100.000
FOOD-READY	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
GARANTIE IN JAHREN	0
WERKSTOFF DES GEHäUSES	Aluminium
L/B WERT	L80/B10
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 V AC
SORTIMENT	Highline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892

DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERäTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHäNGIG VOM BETRIEBSGERäT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
OPTIK DER ABDECKUNG	gefrostet
KABELLäNGE	30 cm