

ARTICLE NO. 5275

**DOTLUX Récepteur/variateur DMX avec fonction stand alone intégrée 4 canaux 12-24V DC 4x5A**



page de l'article



- Affichage numérique, réglage de l'adresse de départ DMX par touches.
- Tension d'entrée flexible 12-24V avec connexion à vis.
- Fonction RDM peut réaliser la communication entre le maître DMX et le décodeur.
- Préréglage DMX pour des bandes de 1/2 ou 4 couleurs.
- Mieux adapté aux enregistrements vidéo grâce à la fréquence PWM réglable 2000/500Hz
- Effets de gradation plus beaux grâce à la courbe de gradation réglable (logarithmique ou linéaire)
- Mode autonome pour RGB/RGBW et variateur à 4 canaux. Programmes intégrés au lieu du signal DMX.
- Adapté aux bandes ou modules LED monochromes, bicolores, RGB ou RGBW à tension constante
- circuit de protection intégré (surcharge, surchauffe, court-circuit)

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	0.112	<b>TENSION DE SORTIE</b>	12 - 24 DC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
		<b>MODE DE COMMANDE</b>	DMX
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002924
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement

**Dimensions**

**Largeur:** 50mm

**Hauteur:** 23mm

**Longueur:** 170mm