

ARTICLE NO. 5288

DOTLUX Mini récepteur/variateur LED sans fil Technologie Fusion 4x1,5A 12-24V pour bandes LED multicolores



page de l'article



- Récepteur/variateur sans fil pour bande LED multicolore 4en 1
- Un contrôleur Fusion accepte jusqu'à 10 télécommandes en même temps
- Tension d'entrée flexible 12-24V avec connexion par vis
- Convient aux bandes ou modules LED monochromes, bicolores, RGB ou RGBW à tension constante
- Circuit de protection intégré (surcharge, surchauffe, court-circuit)
- La technologie sans fil DOTLUX Fusion est modulable presque à l'infini et permet un fonctionnement sûr grâce au protocole MESH.
- Tous les appareils Fusion sont compatibles entre eux et permettent une flexibilité totale pour votre projet.

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3950	GARANTIE EN ANNÉES	3
POIDS EN KG	0.017	MODE DE COMMANDE	autres
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		CONVIENT POUR DOTLUX FUSION	Oui
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

Dimensions

Longueur: 64mm

Largeur: 23mm

Hauteur: 8mm