DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

**ARTICLE NO.** 5301-030030

# DOTLUX Applique murale FLASK 10W 3000K blanc

page de l'article

- Applique décorative plate avec lumière non éblouissante pour l'éclairage des escaliers et des chemins
- Éclairage particulièrement respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud et à la répartition asymétrique de la lumière
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant la meilleure protection pour l'extérieur avec IP65
- Câblage traversant possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- La plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide

| | |
|---|---|
| **ARTICLE DE SUCCESSION** | - |
| **POIDS EN KG** | 0.6 |
| **LUMEN PAR WATT** | 94 |
| **CONSOMMATION EN WATTS** | 10 |
| **FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN** | 940 |

**Dimensions**

**Largeur:** 90mm
**Hauteur:** 31mm
**Longueur:** 175mm

| | |
|---|---|
| **ANGLE DE RAYONNEMENT** | 29° x 77° x 8° |
| **INDICE DE PROTECTION (IP)** | IP65 |
| **LUMINOUS COLOR** | blanc |
| **TENSION D'ENTRéE** | 220 - 240 V AC |
| **DURéE DE VIE UTILE** | environ 50.000 h à 25°C |
| **TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN** | 3000 |
| **POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)** | 0,83 |
| **COURANT D'APPEL EN A** | 0 |
| **IK DEGRé DE PROTECTION** | IK08 |
| **LUMEN PAR WATT** | 94 |
| **COULEUR DU BOîTIER** | blanc |
| **CYCLES DE FONCTIONNEMENT** | > 100.000 |
| **GARANTIE EN ANNéES** | 3 |
| **SIMILAIRE COULEUR RAL** | 9016 |
| **CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015** | pas nécessaire |
| **ETIM GRUPPEN-ID** | EC002892 |
| **MATéRIAU DE LA VERRINE** | Plastique transparent |
| **VARIATION 0-10V** | Non |
| **VARIATION 1-10V** | Non |
| **VARIATION DALI** | Non |
| **VARIATION DMX** | Non |
| **VARIATION DSI** | Non |
| **VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)** | Non |

| | |
|---|---|
| **VARIATION LINESWITCH** | Non |
| **VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR** | Non |
| **VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR** | Non |
| **VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE** | Non |
| **VARIATION PROGRAMMABLE** | Non |
| **VARIATION RF** | Non |
| **VARIATION SINE WAVE REDUCTION** | Non |
| **VARIATION TOUCH AND DIM** | Non |
| **VARIATION ZIGBEE** | Non |
| **VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR** | Non |
| **VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE** | Non |
| **PAS DE VARIATION** | Oui |
| **UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)** | SDCM6 |
| **INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)** | IK08 |
| **VARIATION DALI-2** | Non |
| **VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE** | Non |
| **VARIATION GPRS** | Non |
| **DURéE D'IMPULSION EN µS** | 0 |
| **SOUTIEN BEG** | Pertinent en Allemagne uniquement |
| **ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE** | F |
| **TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE** | Non |