

ARTICLE NO. 5302-030060

**DOTLUX Applique murale GUIDERound 5W 3000K**



page de l'article

- Applique décorative plate avec lumière non éblouissante pour l'éclairage des escaliers et des chemins
- Éclairage particulièrement respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud et à la répartition asymétrique de la lumière
- Boîtier robuste en aluminium, étanche aux projections d'eau, offrant la meilleure protection pour l'extérieur avec IP65
- Câblage traversant possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- La plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide

|                            |      |                                                                       |                         |
|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -    | ANGLE DE RAYONNEMENT                                                  | 60°                     |
| POIDS EN KG                | 0.33 | INDICE DE PROTECTION (IP)                                             | IP65                    |
| CONSUMMATION EN WATTS      | 5    | LUMINOUS COLOR                                                        | blanc                   |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 130  | TENSION D'ENTRÉE                                                      | 220 - 240 V AC          |
| LUMEN PAR WATT             | 26   | DURÉE DE VIE UTILE                                                    | environ 50.000 h à 25°C |
|                            |      | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN                                      | 3000                    |
|                            |      | INDICE DE RENDU DE COULEUR                                            | CRI > 82                |
|                            |      | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)                                   | 0,9                     |
|                            |      | COURANT D'APPEL EN A                                                  | 0                       |
|                            |      | IK DEGRÉ DE PROTECTION                                                | IK08                    |
|                            |      | LUMEN PAR WATT                                                        | 26                      |
|                            |      | CLASSE DE PROTECTION                                                  | I                       |
|                            |      | COULEUR DU BOÎTIER                                                    | noir                    |
|                            |      | GARANTIE EN ANNÉES                                                    | 3                       |
|                            |      | SIMILAIRE COULEUR RAL                                                 | 9005                    |
|                            |      | CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire          |
|                            |      | ETIM GRUPPEN-ID                                                       | EC002892                |
|                            |      | MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Verre transparent       |
|                            |      | VARIATION 0-10V                                                       | Non                     |
|                            |      | VARIATION 1-10V                                                       | Non                     |
|                            |      | VARIATION DALI                                                        | Non                     |
|                            |      | VARIATION DMX                                                         | Non                     |
|                            |      | VARIATION DSI                                                         | Non                     |

**Dimensions**

Diamètre: 114mm  
Hauteur: 37mm

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)                | Non                               |
| VARIATION LINESWITCH                                 | Non                               |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR          | Non                               |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR              | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                | Non                               |
| VARIATION PROGRAMMABLE                               | Non                               |
| VARIATION RF                                         | Non                               |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                        | Non                               |
| VARIATION TOUCH AND DIM                              | Non                               |
| VARIATION ZIGBEE                                     | Non                               |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                        | Non                               |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                 | Non                               |
| PAS DE VARIATION                                     | Oui                               |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)         | SDCM6                             |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)           | IK08                              |
| VARIATION DALI-2                                     | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE              | Non                               |
| VARIATION GPRS                                       | Non                               |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                              | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                          | Pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | F                                 |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                      | Non                               |