DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 2828-299120

DOTLUX Downlight à LED CIRCLE 26W COLORselect 700mA 4pin

page de l'article

\"*COLORselect*\": 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire.pour chaque environnement d'application la couleur de lumière appropriée est réglable :

1. Blanc chaud 3.000 K : hôtel, magasin, zones de bien-être/spa, Home & Living
2. Blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaires, maisons de retraite et hôpitaux
3. Blanc lumière du jour 5.700 K : industrie, salles de réunion, établissements d'enseignement, bureaux
4. \"*HCL READY*\": cet article est conçu pour être utilisé comme éclairage HCL (Human Centric Lighting).
   (des composants supplémentaires sont nécessaires). Human Centric Lighting est la forme d'éclairage la plus naturelle
   forme de lumière artificielle, car elle reproduit l'évolution du soleil au cours de la journée.
   L'adaptation de l'éclairage au biorythme humain permet d'accroître le bien-être et la productivité.
   augmenter les performances.

- Puissance lumineuse stable grâce au dissipateur thermique surdimensionné en aluminium moulé sous pression et aux LED SAMSUNG® (certifiées LM80) sur platine à noyau en aluminium.
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra-élevé
- Remplacement rapide des blocs d'alimentation grâce à un connecteur verrouillable
- Grande compatibilité avec divers blocs d'alimentation LED
- Des clips de montage stables assurent un maintien sûr
- Design extra-plat permettant une utilisation même dans des endroits difficiles à installer
- Ce luminaire peut être étendu pour être utilisé comme éclairage de secours.
  (Le kit de batterie accessoire est nécessaire)

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRéDéCESSEUR	2828-1FW120 2828-0FW120
POIDS EN KG	1.02
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 2910
LUMEN PAR WATT	max. 112
CONSOMMATION EN WATTS	26

Dimensions

Diamètre: 245mm

Hauteur: 59mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	autres IP54 à l`avant / IP20 à l`arrière
LUMINOUS COLOR	blanc
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	IK06
LUMEN PAR WATT	max. 112
CLASSE DE PROTECTION	III
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
FOOD-READY	Oui
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE EN MM	205-230
GARANTIE EN ANNéES	7
L80/B10	50000
SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
ASSORTIMENT	Proline

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Niveaux
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C	33333
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-