

ARTIKEL NR. 2828-1FW120-B-Ware

DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 26W COLORselect 700mA 4pin B-Ware



zur Artikelseite

- "COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar:
 1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
 3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro
 4. "HCL READY": Dieser Artikel ist für den Einsatz als HCL (Human Centric Lighting) Beleuchtung geeignet (Zusatzkomponenten sind erforderlich). Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Tagesverlauf der Sonne nach. Durch die Anpassung der Beleuchtung an den menschlichen Biorhythmus können Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit gesteigert werden.
- Stabile Lichtleistung dank überdimensioniertem Aludruckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatte
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarem Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

NACHFOLGEARTIKEL	2828-299120	ABSTRAHLWINKEL	120°
VORGÄNGERARTIKEL	2828-0FW120 2828-030120	SCHUTZART (IP)	sonstige Vorne IP44 / Hinten IP20
GEWICHT IN KG	1	LICHTFARBE	mehrfarbig
LUMEN PRO WATT	104	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	26	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
VERBRAUCH (KWH/1000H)	26	NETZTEIL	Separat bestellen
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2700	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
ABMESSUNGEN		IK SCHUTZGRAD	IK06
		LUMEN PRO WATT	104
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		FOOD-READY	Ja
		KABELLÄNGE IN M	0,43
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	205-230
		GARANTIE IN JAHREN	0
		L/B WERT	L80/B10
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
		SORTIMENT	Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
KABELLÄNGE	43 cm
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	700