

ARTICLE NO. 5325-040075

## DOTLUX Lampadaire LED ASSIST 70W 4000K dimmable



page de l'article

- L'efficacité élevée du système de 135lm/W permet d'éclairer le poste de travail en économisant de l'énergie avec une consommation de 70W seulement.
  - Variateur rotatif manuel sans capteur
  - Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse (Uplight : 5500 lm / Downlight : 3940 lm )
  - UGR <19 (adapté aux postes de travail sur écran selon EN 12464-1) grâce à un cache microprismatique spécial pour une protection optimale contre l'éblouissement (composante directe)
  - Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
  - Boîtier métal/aluminium argent similaire à RAL9006 avec pied lourd en acier en U
  - câble de raccordement de 1,8 m
- Livraison écologique du luminaire dans un paquet compact (peut être stocké sur des palettes européennes)

|                                   |             |                                                                              |                         |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>      | -           | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>                                                  | 75° x 110°              |
| <b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>       | 3675-040240 | <b>LUMINOUS COLOR</b>                                                        | blanc                   |
| <b>POIDS EN KG</b>                | 11.83       | <b>TENSION D'ENTRÉE</b>                                                      | 220 - 240 V AC          |
| <b>CONSUMMATION EN WATTS</b>      | 70          | <b>DURÉE DE VIE UTILE</b>                                                    | environ 50.000 h à 25°C |
| <b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b> | 9440        | <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>                                      | 4000                    |
| <b>LUMEN PAR WATT</b>             | 135         | <b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>                                            | CRI > 82                |
|                                   |             | <b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>                                   | 0,9                     |
|                                   |             | <b>COURANT D'APPEL EN A</b>                                                  | 0                       |
|                                   |             | <b>LUMEN PAR WATT</b>                                                        | 135                     |
|                                   |             | <b>CLASSE DE PROTECTION</b>                                                  | I                       |
| <b>Dimensions</b>                 |             | <b>TYPE DE TENSION</b>                                                       | AC/DC                   |
|                                   |             | <b>SANS ÉBLOUISSEMENT</b>                                                    | Valeur UGR < 19         |
| <b>Largeur: 288mm</b>             |             | <b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>                                              | > 100.000               |
| <b>Hauteur: 1968mm</b>            |             | <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>                                             | 200-240 AC              |
| <b>Longueur: 610mm</b>            |             | <b>GARANTIE EN ANNÉES</b>                                                    | 3                       |
|                                   |             | <b>L80/B10</b>                                                               | 40000                   |
|                                   |             | <b>SIMILAIRE COULEUR RAL</b>                                                 | 9006                    |
|                                   |             | <b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>                                              | Non                     |
|                                   |             | <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>                                   | 200-240 AC              |
|                                   |             | <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire          |
|                                   |             | <b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>                                           | 40000                   |
|                                   |             | <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>                          | 80000                   |

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ETIM GRUPPEN-ID                                      | EC000300                    |
| AVEC AMPOULE                                         | Oui                         |
| FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)     | Oui                         |
| NOMBRE DE LAMPES/MODULES                             | 1                           |
| MATéRIAU DE LA VERRINE                               | Plastique mat/satiné        |
| APPAREILLAGE                                         | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI                                  | Oui                         |
| VARIATION 0-10V                                      | Non                         |
| VARIATION 1-10V                                      | Non                         |
| VARIATION DALI                                       | Non                         |
| VARIATION DMX                                        | Non                         |
| VARIATION DSI                                        | Non                         |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)                | Oui                         |
| VARIATION LINESWITCH                                 | Oui                         |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR          | Oui                         |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR              | Oui                         |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                | Oui                         |
| VARIATION PROGRAMMABLE                               | Oui                         |
| VARIATION RF                                         | Non                         |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                        | Non                         |
| VARIATION TOUCH AND DIM                              | Non                         |
| VARIATION ZIGBEE                                     | Non                         |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR                       | Non                         |
| PAS DE VARIATION                                     | Non                         |
| ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE                   | Diffuseur                   |
| UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)         | SDCM2                       |
| AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT                          | Non                         |
| AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE                         | Non                         |
| RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                | Oui                         |
| GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471      | RGO                         |
| RéGLAGE DES LUMENS                                   | Niveaux                     |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                              | Non                         |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                        | Non                         |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                     | Non                         |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                         | Non                         |
| COMPATIBLE IFTTT                                     | Non                         |
| RACCORDEMENT éLECTRIQUE AVEC FICHE                   | Oui                         |
| TêTES DE LUMINAIRE MOBILES                           | Non                         |
| COMPOSANTES DIRECTES/INDIRECTES RéGLABLES SéPARéMENT | Non                         |
| ORIENTABLE                                           | Nein                        |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                     | Oui                         |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W                     | 70                          |
| SOURCE LUMINEUSE                                     | LED interchangeable         |
| AVEC VARIATEUR                                       | Oui                         |
| AVEC DéTECTEUR DE PRéSENCE                           | Non                         |
| AVEC RéFLECTEUR                                      | Non                         |
| AVEC INTERRUPTEUR                                    | Oui                         |

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>AVEC LAMPE DE LECTURE SéPARÉE</b>                        | Non                               |
| <b>MATÉRIAU</b>                                             | Aluminium                         |
| <b>VARIATION DALI-2</b>                                     | Non                               |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>              | Oui                               |
| <b>VARIATION GPRS</b>                                       | Non                               |
| <b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>                          | 80000                             |
| <b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>                          | 20000                             |
| <b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>                              | 0                                 |
| <b>DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C</b>                          | 26667                             |
| <b>SOUTIEN BEG</b>                                          | pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | D                                 |
| <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>                      | Non                               |
| <b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>                       | Non                               |
| <b>RÉPARTITION LUMINEUSE</b>                                | Symétrique                        |
| <b>ÉMISSION DE LUMIÈRE</b>                                  | Direct/indirect                   |
| <b>FINITION DU PARALUME</b>                                 | Sans                              |
| <b>COULEUR DU BOITIER</b>                                   | argent                            |
| <b>DOUILLE</b>                                              | Autre                             |