DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 5334

DOTLUX Bloc d'alimentation LED CC 600mA-1050mA 24-42W 220-240V



page de l'article

- Bloc d'alimentation pour panneaux LED 950mA
- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Le courant de sortie est réglable : 600/700/950/1050mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 950mA

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRéDéCESSEUR	2840-1+5036
POIDS EN KG	0.13
CONSOMMATION EN WATTS	24-42W

Dimensions

Largeur: 48mm
Hauteur: 29mm

Longueur: 152mm

TENSION D'ENTRéE	186 - 240 AC/DC
COURANT DE SORTIE EN A	0,6-1,05
COURANT D'APPEL EN A	0
TC TEMPéRATURE EN °C	90
CLASSE DE PROTECTION	II
TENSION DE SORTIE	25 - 40 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	198 - 264 V AC/DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	198 - 264 V AC/DC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement