


ARTICLE NO. 3292-240060-B-Ware

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 60°



page de l'article

- Fixations rapides pour toutes les connexions.
- Rail de montage sans outil avec câblage traversant intégré.
- Insertion d'un luminaire avec sélection flexible de la phase et réglage de la puissance.
- Transmission optimisée de la lentille diffusante
- Module LED auto-refroidissant
- Efficacité lumineuse élevée grâce à la conception optimisée du profil.
- Unités d'éclairage facilement remplaçables avec un excellent rapport qualité-prix.
- Longue durée de vie grâce à un système de refroidissement surdimensionné
- Convient à la batterie centrale

POIDS EN KG	1.9
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 11680
LUMEN PAR WATT	max. 160
CONSOMMATION EN WATTS	25-75

Dimensions

ANGLE DE RAYONNEMENT	60°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
BLOC D'ALIMENTATION	Intégré
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 83
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
LUMEN PAR WATT	max. 160
CLASSE DE PROTECTION	I
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
PROTECTION INCENDIE "D"	Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	PMMA
GARANTIE EN ANNÉES	0
CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS	-
ASSORTIMENT	Proline
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
VARIATION 1-10V	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K