

ARTICLE NO. 1809-3FW090-B-Ware

DOTLUX LED-Panel FLATugr 1195x295mm 38W UGR<19 COLORselect



page de l'article

- Le diffuseur à microprisme permet une distribution de la lumière sans éblouissement
- UGR < 19 adapté aux postes de travail VDU
- 3-Step MacAdam Binning - Température de couleur constante de tous les luminaires
- Un nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie des LED et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance !
- Distribution de la lumière sans reflet, homogène et sans ombre.
- Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement.
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante.
- Cadre blanc et câble de connexion avec connecteur à fiche

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1809-0FW120 1809-1FW120	ANGLE DE RAYONNEMENT	90°
POIDS EN KG	1.9	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMEN PAR WATT	100	LUMINOUS COLOR	multicolore
CONSOMMATION EN WATTS	38	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 3420	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK02
Dimensions		LUMEN PAR WATT	100
		CLASSE DE PROTECTION	III
		SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9016
		HCL-READY	Oui
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK02
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0